



Conquet vibrant Delta AEV



Delta AEV 407

La réception qualitative

L'objectif du conquet vibrant Delta AEV (de 30 HI à 150 HI) est de :

- Réceptionner la vendange manuelle ou mécanique.
- Distribuer régulièrement la vendange sans trituration.
- Egoutter les jus libres de façon efficace.

Atouts essentiels

- Mixité des apports (vendange manuelle ou mécanique).
- Pas de pièces mécaniques en mouvement (ni vis, ni bande...).
- Pas de triturations de la vendange.
- Sécurité utilisateur garantie.
- Hygiène assurée et nettoyage simplifié.
- Maintenance et entretien mécanique réduits.

Description

- Trémie de réception, en acier inoxydable 304L épaisseur 3mm.
- Plateau vibrant, en acier inoxydable 304L, épaisseur 6 mm.
- Etanchéité entre le plateau vibrant et la trémie de réception des jus.
- Grille d'égouttage, en acier inoxydable 304L, à barreaux trapézoïdaux démontables (passage de 4 mm).
- Débit variable de 2 à 30 T/H pour les Delta AEV 307 à Delta AEV 607, 2 à 100 T/H pour les Delta AEV 510 à Delta AEV 1510.
- Variateur de fréquence.
- 4 silent blocs antivibratoires.
- Trappe d'ouverture et de fermeture à commande pneumatique (ouverture réglable).

Options

- Rehausse anti-éclaboussure sur 3 côtés.
- Adaptation pesage avec bac sur-mesure.
- Vanne pneumatique pour la sortie des jus libres.

Type Delta	AEV 307	AEV 407	AEV 507	AEV 607	AEV 807	AEV 510	AEV 610	AEV 810	AEV 1010	AEV 1210	AEV 1510
Capacité trémie (hl)	30	40	50	60	80	50	60	80	100	125	150
Capacité bac (hl)	6	6	6	6	6	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5
Largeur plateau (mm)	750	750	750	750	750	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Poids à vide (Kg)	1605	1630	1730	1770	1850	2000	2110	2200	2350	2430	2510
Longueur (mm)	4250	4250	4250	4420	4800	4250	4250	4500	4800	4800	4800
Largeur (mm)	2030	2200	2215	2560	3150	2200	2215	2780	3140	3140	3140
Hauteur de chargement (mm)	1980	2050	2220	2260	2505	2100	2270	2400	2550	2750	2960
Moteurs vibrants	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X1,9Kw	2X2,2Kw	2X2,5Kw	2X2,5Kw	2X3,2Kw	2X3,2Kw	2X3,2Kw

Distribué par :

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com

Votre réussite est notre priorité